



Пегас

Светильник консольный

Освещение улиц, дорог, площадей,
АЗС, железнодорожных станций
и платформ, территорий дворов,
школ и детских садов

ИЖЯН676141Ю026ТУ

Напряжение, В
220 ± 10 %

ЖКУ02-70-003/004
ЖКУ02-100-003/004

Номинальная
частота, Гц
50

РКУ02-125-003/004
РКУ02-250-003/004

Климатическое
исполнение
У1, ХЛ1

Габаритные размеры
(L x B x H), мм
675 x 300 x 265



Освещение территорий микрорайонов и дворов

Технические параметры

Наименование	Тип лампы	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Тип кривой силы света (КСС)*	Степень защиты оптического отсека	Степень защиты отсека ПРА	Масса, кг (не более)
ЖКУ02-70-003/004	ДНаТ	70	E27	55/65	Косинусная	IP53/IP23	IP23	4,9/4,4
ЖКУ02-100-003/004	ДНаТ	100	E40	55/65	Косинусная	IP53/IP23	IP23	5,2/4,7
РКУ02-125-003/004	ДРЛ	125	E27	55/65	Косинусная	IP53/IP23	IP23	5,1/4,6
РКУ02-250-003/004	ДРЛ	250	E40	55/65	Косинусная	IP53/IP23	IP23	6,1/5,6

* КСС – см. на стр. 325.

Конструкция

- * Корпус изготовлен из стального проката и окрашен порошковой полиэфирной краской
- * Защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната
- * Патрон установлен на отражателе
- * Уплотняющая прокладка из вспененной резины
- * Мод. 003 – с защитным стеклом
- * Мод. 004 – без защитного стекла

Установка и обслуживание

- * Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор под углом 15–20° к горизонту. Диаметр трубы оголовника кронштейна 48 мм
- * Для замены лампы необходимо открыть три замка, удерживающих защитное стекло, оно примет вертикальное положение. Это обеспечит свободный доступ к оптическому отсеку и лампе с патроном
- * Для технического обслуживания светильника необходимо вывернуть два специальных винта, удерживающих крышку отсека ПРА, открыть отсек ПРА. Это обеспечит свободный доступ к элементам ПРА
- * Сборку светильника производить в обратной последовательности

Преимущества

- * Основание и корпус не подвержены коррозии
- * Защитное стекло не изменяет параметров под воздействием ультрафиолета
- * Отражатель легко откидывается без применения инструментов
- * Светильник прост и удобен в эксплуатации

