

# Газоразрядные лампы высокой интенсивности

## Ртутные лампы высокого давления

Мощность в ваттах (W)	Напряжение в вольтках (V)	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток (лм)	ССТ (K)	CRI (Ra)	Рабочее положение	Срок службы (ч)	Длина (мм)	Диаметр (мм)	К-во в упаковке
<b>Kolorlux™ Стандартные</b>												
50	95	E26	H50/27 1/24	74171	1800	4000	45	U	16,000	130	56	24
80	115	E27	H80/27 1/24	74172	3800	4000	40	U	20,000	166	71	24
80	115	B22	H80/B22 1/24	74173	3800	4000	40	U	20,000	166	71	24
125	125	E27	H125/27 1/24	73736	6300	4000	40	U	20,000	178	76	24
125	125	B22	H125/B22 1/24	77071	6300	4000	40	U	20,000	178	76	24
250	130	E40	H250/40 1/12	73737	13000	4000	40	U	20,000	227	91	12
400	135	E40	H400/40 1/12	74174	22500	4000	40	U	20,000	292	122	12

## Kolorlux™ Mercury Deluxe

50	95	E27	H50 DX E27 1/24	77055	1800	3700	53	U	16,000	130	56	24
80	115	E27	H80 DX E27 1/24	77056	3800	3600	54	U	20,000	166	71	24
125	125	E27	H125NDX E27 1/24	77057	6600	3500	52	U	20,000	178	76	24
250	130	E40	H250NDX E40 1/12	77058	13800	3400	50	U	20,000	228	91	12
400	135	E40	H400 DX E40 1/12	77061	24400	3400	47	U	20,000	292	122	12

## Mixed Light Смешанного света

160	230-240	E27	ML 230-240V 160W E27	96724	3100	4200	52	U	8,000	170	76	24
160	230-240	B22	ML 230-240V 160W B22	96727	3100	4200	52	U	8,000	170	76	24
160	240-250	E27	ML 240-250V 160W E27	96728	3100	4200	52	U	8,000	170	76	24
250	230-240	E27	ML 230-240V 250W E27	96725	5600	3800	52	U	8,000	227	91	12
250	230-240	E40	ML 230-240V 250W E40	96723	5600	3800	52	U	8,000	227	91	12
250	240-250	E40	ML 240-250V 250W E40	96726	5600	3800	52	U	8,000	227	91	12
500	230-240	E40	ML 230-240V 500W E40	96713	14000	3800	40	U	8,000	292	121	10