

Трубы для прокладки кабеля

Трубы гладкие жесткие ПВХ

Гладкие трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий открытого типа как внутри зданий и сооружений, так и на открытом воздухе. Наличие множества аксессуаров позволяет их применять в любых условиях (IP40, 65, 67).

Трубы гладкие жесткие ПВХ соответствуют требованиям ТУ 2248-001-14369938-2008.

Труба гладкая жесткая ПВХ (серая)



Артикул	Длина, м	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, м
CTR10-016-K41-111I	3	16	14,5	RAL 7035	111
CTR10-020-K41-093I	3	20	18,2	RAL 7035	93
CTR10-025-K41-060I	3	25	23,0	RAL 7035	60
CTR10-032-K41-030I	3	32	29,8	RAL 7035	30
CTR10-040-K41-024I	3	40	37,5	RAL 7035	24
CTR10-050-K41-015I	3	50	46,9	RAL 7035	15
CTR10-063-K41-015I	3	63	56,5	RAL 7035	15
CTR10-016-K41-074I-D2	2	16	14,5	RAL 7035	74
CTR10-020-K41-062I-D2	2	20	18,2	RAL 7035	62
CTR10-025-K41-040I-D2	2	25	23,0	RAL 7035	40
CTR10-032-K41-020I-D2	2	32	29,8	RAL 7035	20
CTR10-040-K41-016I-D2	2	40	37,5	RAL 7035	16
CTR10-050-K41-010I-D2	2	50	46,9	RAL 7035	10
CTR10-063-K41-010I-D2	2	63	56,5	RAL 7035	10

Труба гладкая жесткая ПВХ (белая)



Артикул	Длина, м	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, м
CTR10-016-K01-111I	3	16	14,5	RAL 9010	111
CTR10-020-K01-093I	3	20	18,2	RAL 9010	93
CTR10-025-K01-060I	3	25	23,0	RAL 9010	60
CTR10-032-K01-030I	3	32	29,8	RAL 9010	30
CTR10-040-K01-024I	3	40	37,5	RAL 9010	24
CTR10-050-K01-015I	3	50	46,9	RAL 9010	15
CTR10-063-K01-015I	3	63	56,5	RAL 9010	15
CTR10-016-K01-074I-D2	2	16	14,5	RAL 9010	74
CTR10-020-K01-062I-D2	2	20	18,2	RAL 9010	62
CTR10-025-K01-040I-D2	2	25	23,0	RAL 9010	40
CTR10-032-K01-020I-D2	2	32	29,8	RAL 9010	20
CTR10-040-K01-016I-D2	2	40	37,5	RAL 9010	16
CTR10-050-K01-010I-D2	2	50	46,9	RAL 9010	10
CTR10-063-K01-010I-D2	2	63	56,5	RAL 9010	10

Преимущества:

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Широкий ассортимент позволяет решить самые сложные монтажные задачи.
- Высокая степень влаго- и пылезащитности

Технические характеристики:

Материал:
самозатухающая композиция ПВХ.

Прочность:
свыше 350 Н на 5 см при 20 °С.

Диапазон рабочих температур:
от -5 °С до +60 °С.

Электрическое сопротивление:
не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин).

Огнестойкость:
не поддерживает горение.

Цвет:
серый RAL (7035), белый RAL (9010).